

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen 3M Sonnenschutzfilm entschieden haben! Damit Sie lange Freude daran haben, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

Unsere Spezialisten verlegen 3M Sonnenschutzfilme fachgerecht und optimal. Allerdings können wir die Luft nicht 100% staubfrei machen. So lassen sich trotz Umsicht und Sorgfalt winzige Staubeinschlüsse nicht völlig vermeiden.

Einige Scheiben weisen im Randbereich eine herstellerseitig angebrachte Keramikbeschichtung mit Punktraster auf.

Diese Beschichtung fällt aus technischen Gründen unterschiedlich in Form und Oberflächenrauheit aus. Folien haften auf dieser Beschichtung nur bedingt, sodass es im Einzelfall zu einer teilweisen oder kompletten Sichtbarkeit des Punktrasters (heller Rand) nach dem völligen Austrocknen der Verklebeflüssigkeit, kommen kann!

Dieses optische Merkmal ist kein Reklamationsgrund, da er technisch bedingt und vom Verleger nicht beeinflussbar ist.

- 1.)** Geben Sie dem Film Zeit, sich dauerhaft mit der Scheibe zu verbinden. Verzichten Sie daher in den ersten 5 Tagen nach der Applikation auf das Öffnen der betroffenen Fenster sowie die Reinigung der Scheiben.
- 2.)** Für die Reinigung sollten Sie nur einen weichen Schwamm oder ein Tuch (keine Bürste) verwenden. Für die Trocknung empfiehlt sich ein sauberes Leder.
- 3.)** Benutzen Sie nur sauberes Wasser. Sand und andere Partikel verkratzen den Schutzfilm.
- 4.)** Handelsübliche Reinigungsmittel können verwendet werden, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.

Garantie:

Bei Einhaltung der angeführten Pflegehinweise gewähren wir auf die Verarbeitung 2 Jahre Garantie.