

Reinigungshinweise

Wie kann ich mein Auto mit Folienbeschriftung waschen?

Die Benutzung von Waschstraßen und Portalwaschanlagen ist genauso möglich wie die manuelle Fahrzeugwäsche, sofern das Foliendesign entsprechend ausgelegt ist (die Grenzen des Machbaren kennt Ihr Beschrifteter).

Folgendes sollte grundsätzlich beachtet werden:

- Nach der Beklebung 7 Tage (bei dauerhafter Kälte auch länger) nicht oder nur besonders vorsichtig reinigen
- Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

Bei der manuellen (Vor-)Reinigung mit Hochdruckreinigern gilt es darüber hinaus zu beachten:

- Wassertemperatur des Hochdruckreinigers nicht über +60°C
- Mindestens 50 cm Abstand zur Folie halten
- Wasserstrahl nicht direkt auf Folienkanten richten

Wenn Sie diese Regeln beachten, können Sie Ihr Auto so oft reinigen, wie Sie möchten.

Wie kann ich Car Wrapping Folie reinigen?

Im Allgemeinen können Sie eine Folierung genauso pflegen, wie es auch für eine Lackierung empfohlen wird. Ein paar zu beachtende Unterschiede gibt es dennoch.

Grobe Verunreinigungen:

Grob verschmutzte Car Wrapping Folie sollte zunächst mit viel Wasser abgespült werden. Wenn Sie dafür einen Hochdruckreiniger verwenden möchten: maximal +60°C, mindestens 30-50 cm Abstand zur Folie, Wasserstrahl nicht auf Folienkanten richten.

Handwäsche:

Wenn Sie das Fahrzeug von Hand waschen, verwenden Sie viel Wasser und ein mildes Reinigungsmittel ohne Zusatzstoffe. Verwenden Sie insbesondere bei allen matten oder strukturierten Folien kein Wachs! Dies kann zu nicht bzw. nur äußerst schwierig entfernbaren Flecken führen.

Waschanlagen:

Bei der automatischen Fahrzeugwäsche achten Sie bitte darauf, ausschließlich Waschstraßen oder Portalwaschanlagen mit textilen Waschelementen zu nutzen. Nylonbürsten könnten feine Kratzer auf der Folienoberfläche hinterlassen. Wichtig: nur Waschprogramme ohne Heißwachs-Option wählen! Heißwachs kann insbesondere auf matten und strukturierten Folienoberflächen zu nicht bzw. nur äußerst schwierig entfernbaren Flecken führen.

Trocknen:

Trocknen Sie ein foliertes Auto am besten direkt nach jeder Wäsche mit einem weichen, saugfähigen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden. Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch.

Wie pflege ich die Lackschutzfolie auf meinem Auto?

Im Wesentlichen behandeln Sie den Film so wie Sie Ihren Lack behandeln. Wir empfehlen die Verwendung von 3M Performance Finish Wachs auf dem Film (und Lack) um die anschließende Reinigung und Entfernung von Flecken und Insekten zu erleichtern.

FOLIENDESIGN